



光伏组件关断监测控制器



数据集中器套件



组件智能关断器

产品亮点



数据集中器套件

- 4G高增益天线数据传输高速稳定
- 防护等级IP65户外安心使用
- 双种电源选择使用场景全覆盖
- 无需现场开孔安装更方便



组件智能关断器

组件级监测：组件电压、电流、温度、功率，全方位实时监测

组件级控制策略：支持现场手动关断、APP远程关断、高温自动切断



应用场景



分布式光伏电站

光伏组件关断监测控制器

产品尺寸 单位: mm



产品简介

光伏组件关断监测控制器能够解决用户消防安全、组件破裂、电气部件缺陷等安全问题，具备智慧云平台，实现运维智能化，帮助客户运维和资产管理，同时适用用户屋顶、工商业屋顶等多种应用场景。

主要技术参数

项目	数据集中器	组件关断器
防护等级	IP68	IP65
尺寸 (宽*深*高)	200×180×300mm	180×22×64mm
工作温度	-40~+85℃	-40~+100℃
工作电源	12Vdc	输入电压范围: 8-80V单路 120V两路 输出电压范围: 8-120V 关断状态最大电压: 1V
功线缆长度	/	输入线缆长度: 0.6m/可定制 输出线缆长度: 1.3m/可定制

主要功能

项目	内容
组件级快速关断	多种关断方式，支持现场手动关断、APP远程关断、高温自动切断
数据监控	组件电压、电流、温度、功率，全方位实时监测
智能化应用	组件位置智能定位、组件管理和控制、系统损失分析及故障诊断

浙江正泰仪器仪表有限责任公司

温州基地
地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇量测路1号
正泰仪表量测产业园
邮编: 325603
电话: 0577-62877777

杭州基地
地址: 浙江省杭州市滨江区月明路560号
正泰大厦
邮编: 310052
电话: 0571-56977777

全国统一客户服务热线
400-817-7777
欢迎访问: <http://im.chint.com>